



HYDROSPHERE BOOSTERBOX - MINISUB

DISCONNECTIESYSTEMEN
TYPE AB
CONFORM DE NORM
EN1717 & EN13077

ARTIKELCODE: A2.13.562



VOORDELEN:

- Kant en klare unit voorzien van boosterpomp & elektronische sturing
- Geruisloos
- Ergonomische afmetingen: 330*560*800 mm (B*D*H)
- Toegankelijkheid van vlotter via groot deksel: 200*300 mm
- Zeer grote toegang aan de binnenkant van de tank voor reiniging

TOEPASSINGEN:

- Beperkte opslag van water
- Individuele appartementen
- Keuken
- Hospitaal
- Veeteelt
- Beregening
- Tandartsen

TECHNISCHE KENMERKEN:

- Tank is vervaardigd uit Polyethylene (WRAS gekeurd) en geschikt voor drinkwater
- Gekeurd volgens BELGAQUA - KIWA & WRAS voorschriften EN1717
- Kleur: zwart (voorkoming algen vorming)
- Brievenbus opening (overloop) standaard voorzien van muggengaas in RVS ;
- Uitloop onderaan de brievenbus diam. 50 mm
- Meercellige onderwaterpomp (made in Italy) en elektronische pompregelaar met regelbare inschakeldruk en drukvatje
- Max. Temperatuur vloeistof: 30°C
- Inlaat stadswater in 3/4" (bij ingang druk van 2 bar ong. 80 l/min)
- Standaard voorzien van waterfilter met zelfreinigende vortex filter 100µ met geïntegreerde bypass kraan
- Nuttige capaciteit aan gestockeerd water: ong. 100 liter
- Max debiet pomp: 4 m³/h ; max uitschakeldruk: 4.5 bar

Inhoud ltr:	100
Vermogen kW:	0,75
Ltr/min:	10 - 80
Opvoerhoogte:	46 - 10
Zuig/persaansluiting:	3/4" - 1"
Afmetingen:	560 x 330 x 780 mm
Gewicht:	29 kg

